



小さな**Pro-7**®が大きな安全をお届けいたします。

地震に自信®

Pro 7 Mat プロセパン耐震マット
耐震 転倒防止
防振 防音 防盜
底に貼るだけの簡単設置で色うつりなし!
水洗いで繰り返し使用可能!

地震に自信。 震度7耐震試験合格品

型番:P-N30L サイズ:30mm×30mm 厚さ5mm 耐震荷重40Kg 入り数4枚入

型番:P-N30L サイズ:30×30×5mm
JANコード:4544391030001

Pro 7 Mat プロセパン耐震マット
耐震 転倒防止
防振 防音 防盜
底に貼るだけの簡単設置で色うつりなし!
水洗いで繰り返し使用可能!

地震に自信。 震度7耐震試験合格品

型番:P-N40L サイズ:40mm×40mm 厚さ5mm 耐震荷重64Kg 入り数4枚入

型番:P-N40L サイズ:40×40×5mm
JANコード:4544391040000

Pro 7 Mat プロセパン耐震マット
耐震 転倒防止
防振 防音 防盜
底に貼るだけの簡単設置で色うつりなし!
水洗いで繰り返し使用可能!

地震に自信。 震度7耐震試験合格品

型番:P-N50L サイズ:50mm×50mm 厚さ5mm 耐震荷重100Kg 入り数4枚入

型番:P-N50L サイズ:50×50×5mm
JANコード:4544391050009

Pro 7 Mat プロセパン耐震マット
耐震 転倒防止
防振 防音 防盜
底に貼るだけの簡単設置で色うつりなし!
水洗いで繰り返し使用可能!

地震に自信。 震度7耐震試験合格品

型番:P-N2016L サイズ:20mm×20mm 厚さ5mm 耐震荷重64Kg 入り数16枚入

型番:P-N2016L サイズ:20×20×5mm
JANコード:4544391020163

Pro 7 Mat プロセパン耐震マット
耐震 転倒防止
防振 防音 防盜
底に貼るだけの簡単設置で色うつりなし!
水洗いで繰り返し使用可能!

地震に自信。 震度7耐震試験合格品

型番:P-N1001L サイズ:100mm×100mm 厚さ5mm 耐震荷重100Kg 入り数1枚入

型番:P-N1001L サイズ:100×100×5mm
JANコード:4544391010010

超粘着振動吸収素材

- 材質:ウレタンエラストマー
- 衝撃吸収率は90%以上(適応温度-20度~75度)
- 超低弾性とすぐれた粘着性により、上下・左右・前後のあらゆる揺れに強い
- 工事の必要が無く、敷くだけの簡単設置
- 何回貼り替えても性能維持
- 傷もつかず、水洗いして乾かせれば粘着力も復活

Pro-7は固体と液体の性質(GEL)に粘着性をプラスした超軟質ゴムです。

- 急激には剥がれず、ゆっくり剥がせばクリアに元通り
- 厚さ5mmの低弾性ゴムなので、対象物を問わずスマートに設置
- 接地面が変形でも、エンボスでも簡単設置
- 耐候性・絶縁性
- 本製品で物を吊り下げたりしないで下さい。
- 耐用年数 5~7年(使用条件により異なります。)


Pro-7 耐震Mat プロセパン 安全のための試験を受けています。	耐震性	耐震試験 1000ガル(神戸波:818ガル)クリア	接着性	接着力試験 100mm×1枚→2127N
	無害性	オフガス(VOC)分析試験 VOC定量=不検出	耐久性	耐加水分解性試験 温度80℃、湿度90%、恒温恒湿槽にて7日間放置。 結果:外觀変化無し、硬度、接着力も許容範囲内。

※Pro-7プロセパン® 地震に自信® はプロセパン株式会社の登録商標です。

Safety & Security

取付け方法

- ご使用前に、設置場所や設置物底面のゴミ・ホコリ・水・油などをきれいに
取り除いて下さい。設置面が汚れていますと性能が低下することがあります。
- 本製品を設置物底面に対角線上に貼り、設置場所にセットし密着させるために
上から強く押さえます。
- 設置後は2時間程度動かさないで下さい。



取付け例


※保護フィルムは必ずはがして設置して下さい。

取外し方法

- 本製品は粘着力が強力ですが、設置物と本製品の間に空気が
入るとはがれやすくなります。粘着テープをはがすように端
からゆっくりとはがして下さい。(設置物をゆっくりひねったり、
かたいへらなどのような物を設置面と本製品の間に
入るとはがれやすくなります。)



取外し例



取外し例

※急激にはがすと設置面が破損する恐れがあります。

適用例

●花瓶 ●美術品 ●パソコン ●中型家電製品(ステレオ)など

安全基準目安	サイズ	テレビ(薄型)	テレビ(モニター)	家電品	家具類	パソコン
	20mm角/16枚	1枚4kgを目安とし、組合せて使用して下さい。				
	30mm角/4枚	~20インチ	~14インチ	中 型	~40kg	中 型
	40mm角/4枚	~32インチ	~25インチ	大 型	~64kg	大 型
	50mm角/4枚	~45インチ	~32インチ	大 型	~100kg	—

※100mm角の場合は上記安全基準目安を参考にしてカットし、使用して下さい。

! 設置・使用上の注意

本パッケージを開封する際は手を切らないようにご注意下さい。

- 底面が平らでないものには、使用しないで下さい。●本製品で物を吊り下げないで下さい。
- テフロン加工など撥水性の物には使用できません。●本製品は食べられません。
- 経年変化により変色する場合がありますが、基本性能には問題ありません。
- 設置面は、マット全面に荷重がかかるように使用して下さい。
- 温度(50℃以上)湿度(60%以上)の環境では耐用年数が短くなる場合がありますのでご注意下さい。

※本製品は、地震の被害を最小限におさえる商品です。本製品使用により発生した破損事故や、地震による損害に対して責任を負うものではありません。

その他の商品

●洗濯機用(ゴム受皿付) ●木製家具用(アルミ板・ビス付) ●スーパークッション ●防振グラブ ●自転車用サドルパッドなど
※さまざまな分野に対応する製品をホームページでご覧になれます。

ユーザー登録

ご購入いただきましたプロセブ製品はユーザー登録が行えます。ご登録後は、サポート情報やサービスを提供しております。
くわしくは、下記アドレスでご確認下さい。

<http://www.pro-7.jp/regist/>

Safety & Security

耐震・粘着固定マット

製造・発売元 **プロセブ株式会社**

〒543-0011 大阪市天王寺区清水谷町3番19号
TEL(06)6191-3800 FAX(06)6191-3801
ホームページ <http://www.pro-7.jp>

ビジネス・コンティニューイティ・テクノロジー株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿6-29-8

新宿福智ビル 1F

TEL)03-5287-4473 FAX)03-5287-4498

※商品の色は印刷物のため、実際の色と異なることがあります。
※商品は予告なく、デザイン・仕様等の変更をすることがありますのでご了承ください。

2007.4.1